

型 式 名		大島GH32		大島GH28		大島GH24		大島GH20		大島GH16		
区 分		S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
穀と物処理量	粳 (kg) (560kg/m <sup>3</sup> )	800~3200		800~2800		800~2400		800~2000		800~1600		
	小麦 (kg) (680kg/m <sup>3</sup> )	970~2720		970~2380		970~2040		970~1700		970~1360		
機体寸法	全 長(mm)	3226										
	全 幅(mm)	1540										
	全 高(mm)	4100		3825		3550		3325		3090		
機体質量 (重量)(kg)		880	865	850	835	820	805	790	775	760	745	
送風機	型 式 名	AG585S										
	種 類	軸流式										
	常用回転速度 (rpm)	1460(50Hz)・1750(60Hz)										
火 炉	型 式 名	BG582-2										
	種 類	ガンタイプ										
	点 火 方 式	自動										
	燃 焼 量(ℓ/時)	0.9~5.1										
使 用 燃 料		JIS 1 号灯油										
燃料タンク容量(ℓ)		60										
所 要 動 力	定 格 電 圧(V)	3相200V										
	定 格 出 力	吸 引 フ ァ ン(kW)	0.7									
		昇 降 機(kW)	1.2									
		スクリューコンベヤ(kW)	0.03									
		バ ー ナ(kW)	0.015									
		ロータリバルブ(kW)	0.035									
		排出シャッタ(kW)	0.004									
		最大同時使用電力(kW)	1.98									
		性 能	張込時間	粳 (分)	21~23	18~20	16~18	14~16	10~12			
小麦 (分)	15~16			13~14	11~12	10~11	7~8					
排出時間	粳 (分)		35~42	30~36	25~30	20~24	16~19					
	小麦 (分)		25~29	21~25	18~21	14~17	11~13					
毎時乾減率	粳(%/時)		0.7~1.0									
	小麦(%/時)		1.0~1.2									
諸 装 置	安 全 装 置	サーマルリレ(昇降機・送風機・ロータリバルブ)・排出シャッタ・満量検知・外気温センサ・熱風センサ・穀温センサ・炎検出・風圧スイッチ・搬送センサ・異常高温・サーモスタット										
	運 転 制 御 方 式	熱風、穀温、乾燥速度、水分停止自動制御・タイマ停止										
	そ の 他	標 準 装 備 品	自動水分計・モータ・スロワ(S区分)・落下(N区分)・消火器									
		別 売 部 品	配粒排塵機・横付ファン・外付スロワ(GH16は除く)・スロワ排出用排塵機									
安 全 鑑 定 番 号		大島GH32(F)	大島GH28(F)	大島GH24(F)	大島GH20(F)	大島GH16(F)						
		16163	16162	16161	16160	16159						

- [注]
1. 区分のSはスロワ型、Nは落下型
  2. 小麦の処理量は、最大張込量の70%で表示して有ります。