

| 型 式 名 | | 大島RVM32 | | 大島RVM28 | | 大島RVM24 | | 大島RVM20 | | 大島RVM16 | | |
|----------------|---------------------------------|--|--|----------|-------|----------|-------|----------|-----|----------|-----|--|
| 区 分 | | S | N | S | N | S | N | S | N | S | N | |
| 穀物の種類 と処理量 | 籾 (kg) (560kg/m ³) | 800~3200 | | 800~2800 | | 800~2400 | | 800~2000 | | 800~1600 | | |
| | 小麦 (kg) (680kg/m ³) | 970~2720 | | 970~2380 | | 970~2040 | | 970~1700 | | 970~1360 | | |
| 機体寸法 | 全 長(mm) | 2665 | | | | | | | | | | |
| | 全 幅(mm) | 1545 | | | | | | | | | | |
| | 全 高(mm) | 4100 | | 3825 | | 3550 | | 3325 | | 3090 | | |
| 機体質量 (重量) (kg) | | 870 | 855 | 840 | 825 | 810 | 795 | 780 | 765 | 750 | 735 | |
| 送風機 | 型 式 名 | AG587S | | | | | | | | | | |
| | 種 類 | 軸流式 | | | | | | | | | | |
| | 常用回転速度 (rpm) | 1580 | | | | | | | | | | |
| 火 炉 | 型 式 名 | BG582-2 | | | | | | | | | | |
| | 種 類 | ガンタイプ | | | | | | | | | | |
| | 点 火 方 法 | 自動 | | | | | | | | | | |
| | 燃 焼 量 (ℓ/時) | 0.9~5.1 | | | | | | | | | | |
| 使 用 燃 料 | | JIS1号灯油 | | | | | | | | | | |
| 燃料タンク容量 (ℓ) | | 90 | | | | | | | | | | |
| 所 要 動 力 | 定 格 電 圧 (v) | 3相200V | | | | | | | | | | |
| | 出 力 | 吸引ファン(kw) | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | 昇 降 機(kw) | 1.2 | | | | | | | | | |
| | | スクリーコンベヤ(kw) | 0.03 | | | | | | | | | |
| | | コ ン ト ロ ー ラ(kw) | 0.015 | | | | | | | | | |
| | | バ ー ナ(kw) | 0.035 | | | | | | | | | |
| | | ロータリバルブ(kw) | 0.004 | | | | | | | | | |
| | | 排出シャッタ(kw) | 1.98 | | | | | | | | | |
| 最大同時使用電力(kw) | 1.98 | | | | | | | | | | | |
| 性 能 | 張込時間 | 籾 (分) | 21~23 | 18~20 | 16~18 | 14~16 | 10~12 | | | | | |
| | | 小麦 (分) | 15~16 | 13~14 | 11~12 | 10~11 | 7~8 | | | | | |
| | 排出時間 | 籾 (分) | 35~42 | 30~36 | 25~30 | 20~24 | 16~19 | | | | | |
| | | 小麦 (分) | 25~29 | 21~25 | 18~21 | 14~17 | 11~13 | | | | | |
| | 毎時乾減率 | 籾 (分) | 0.6~1.0 | | | | | | | | | |
| | | 小麦(%/時) | 1.0~1.2 | | | | | | | | | |
| 諸 装 置 | 安 全 装 置 | サーマルリレ (昇降機・送風機・ロータリバルブ) ・排出シャッタ・満量検知・外気温センサ・熱風センサ・穀温センサ・炎検出・風圧スイッチ・搬送センサ・異常高温・サーモスタット | | | | | | | | | | |
| | 運 転 制 御 方 式 | 熱風、穀温、乾燥速度、水分停止自動制御・タイマ停止 | | | | | | | | | | |
| | その他 | 標準装備品 | 自動水分計・モータ・スロワ (S区分) ・落下 (N区分) ・消火器・ハシゴ | | | | | | | | | |
| | | 別 売 部 品 | 前ホッパ・配粒排塵機・横付ファン・外付スロワ [RVM16は除く] ・スロワ排出用排塵機 | | | | | | | | | |
| 安全鑑定番号 | | 21215 | 21214 | 21213 | 21212 | 21211 | | | | | | |

- 〔注〕
1. 区分のSはスロワ型、Nは落下型
 2. 小麦の処理量は、最大張込量の70%で表示して有ります。
 3. 毎時乾減率は初期水分により異なります。
 4. この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。