

主要諸元

形 式		MRP6000
全 長 (mm)		2392
全 幅 (mm)		1405
全 高 (mm)		2063
機 体 重 量 (kg)		750
ゴ ム ロ ー ル 幅 (mm)		総合大径 6 インチ
能 率 (kg/h)		1800~2700 (30~45 俵)
所 要 動 力	本 機 モ ー タ (kw)	5.5 / 三相 200V
	揺 動 部 モ ー タ (kw)	0.4 / 三相 200V
	粗 選 機 モ ー タ (kw)	0.025 / 単相 200V
	ロ ー ル モ ー タ (kw)	0.015 / 単相 200V
	仕 上 昇 降 モ ー タ (kw)	0.4 / 三相 200V
	仕 上 吸 塵 モ ー タ (kw)	0.08 / 単相 200V
粉 殻 搬 送 能 力		最大 20m (水平直線 鉄管)
選 別 板 枚 数		13 枚
揚 殻 部	粉 混 合 米	昇降機
	仕 上 げ 米	昇降機
		昇降機
装 備	ロ ー ル 間 隔 自 動 制 御	○
	粉 無 し 自 動 制 御	○
	吸 引 唐 箕 回 転 調 節	ネジ割プーリ式
	シ ナ 自 動 選 元 装 置	○
備	異 物 除 去 装 置	○
	選 別 板 ラ イ ト	○
	オ プ シ ョ ン	仕上米昇降機延長 (450mm、900mm)

※この仕様は改良のため、予告無く変更する事があります。 ※穀物の性状によって能率は変動します。

機体寸法

