

■主要諸元

型 式 名		大島NX15	大島NX18	大島NX21	大島NX24	大島NX27	
穀物の種類 と処理量	籾 (kg) (560kg／m ³)	400～1500	400～1800	400～2100	400～2400	400～2700	
	小 麦 (kg) (680kg／m ³)	490～1820	490～2180	490～2550	490～2910	490～3280	
機体寸法	全 長 (mm)	3100					
	全 幅 (mm)	1320					
	全 高 (mm)	2675	2900	3125	3350	3575	
機 体 質 量 (重 量) (kg)		620	640	660	680	700	
送風機	型 式 名	AG42S					
	種 類	遠心式					
	常用回 転 速 度 (rpm)	1700					
乾 燥 方 式		遠赤外線放射体集穀室内設置型					
バーナ	型 式 名	BG436					
	種 類	ガンタイプ					
	点 火 方 式	自 動					
	燃 焼 量 (L／h)	0.6～4.0					
使 用 燃 料		JIS1号灯油					
燃 料 タ ン ク 容 量 (L)		60			90		
所 要 動 力	定 格 電 圧 (V)	3相200V・単相200V					
	定 格 出 力	吸 引 フ ァ ン (KW)	0.75				
		昇 降 機 (KW)	0.75				
		スクリュウコンベヤ (KW)	0.06				
		コ ン ト ロ ー ラ (KW)	0.015				
		バ ー ナ (KW)	0.06				
		ロータリバルブ (KW)	0.004				
		排 出 シ ャ ッ タ (KW)	0.08				
		投 口 排 塵 機 (KW)	0.75(オプション)				
		ス ロ ヲ (KW)	1.715(スロワ使用時1.7)				
	最大同時使用電力 (KW)※1						
性 能	張 込 時 間※2	籾 (分)	11～13	14～16	17～19	20～22	23～25
		小麦 (分)	17～20	21～24	25～28	29～32	33～36
	排 出 時 間※2	籾 (分)	16～18	19～21	22～24	25～27	32～35
		小麦 (分)	16～18	19～21	22～24	25～27	32～35
	毎時乾減率※3	籾 (%/時)	0.7～0.9				
		小麦 (%/時)	0.7～0.9				
諸 装 置	安 全 装 置		サーマルリレ(昇降機・送風機・スロワ)・排出シャッタ・満量検知・外気温センサ・熱風センサ・穀温センサ・炎検出・風圧スイッチ・搬送センサ・異常高温・感震センサ				
	運 転 制 御 装 置		熱風、穀温、乾燥速度、水分停止自動制御・タイマ停止・食味調整				
	そ の 他	標準装備品	自動水分計・モータ・ハシゴ・投口排塵機・蛍光表示管・横ホッパ・自動排出シャッタ・インバータ				
		別売部品	前ホッパ・スロワ・3石増し枠・昇降機後方取付部品				
安 全 鑑 定 番 号		—	—	—	—	—	

- (注) ※1. 2KW以上の電力契約が必要です。単相200Vは20A以上が必要です。
 ※2. 張込、排出時間は、水分、夾雑物などにより数値が異なる場合があります。
 ※3. 毎時乾減率は初期水分により変化します。また、表示数字は外気温20℃・湿度70%の環境下で最大張込時の数値です。
 籾は含水分24.0~14.5%、小麦は含水分30.0~12.5%までの平均値です。

※この主要諸元は改良のため予告なく変更する場合があります。

機体寸法図(単位=mm)

